

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ TERRASSE BOIS

Protéger la face supérieure des lambourdes de terrasses en bois



La Bande d'Étanchéité Terrasse Bois Ubbink est une bande adhésive bitumineuse qui permet de protéger la face supérieure des lambourdes des terrasses en bois. Elle se colle directement sur les lambourdes constituant la structure de la terrasse bois.

Elle évite ainsi que l'humidité et les eaux de pluie ne pénètrent à travers la lambourde (notamment par le filetage de la vis) tout en empêchant le contact prolongé de l'eau avec le dossier de la lambourde. La structure est ainsi protégée de l'humidité évitant ainsi une détérioration et un pourrissement rapide des fondations de la terrasse en bois.



Matériaux

Bande bitumineuse avec film aluminium et renfort polyester

Caractéristiques techniques

Bande d'étanchéité terrasse bois		
Épaisseur	1.1 mm	
Largeur	80 mm	
Longueur rouleau	20 m	
Température d'application	+ 5 / + 45°C	
Résistance à la traction	Longitudinale : 185 N/50mm Transversale : 200 N/50mm	EN 12311-1
Elongation	Longitudinale : 10% Transversale : 20%	EN 12311-1
Réaction au feu	E	EN 13501-1

Stockage du produit

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert tout en étant conservé dans un endroit sec et bien ventilé à une température comprise entre + 5 °C et + 40 °C.

Un stockage à une température supérieure à 50 °C peut entraîner des difficultés pour enlever le film protecteur lors de la pose du produit.

Un stockage à une température inférieure à 5°C peut entraîner une perte des propriétés adhésives du produit. Pour remédier à cela, il faut remettre la bande adhésive à température par l'apport d'une source de chaleur.

Mise en œuvre

- Positionner la Bande d'Étanchéité Terrasse Bois sur un support propre et sec.
- Enlever le film protecteur qui protège la partie adhésive de la bande d'étanchéité.
- Dérouler et coller la bande d'étanchéité sur l'ensemble des lambourdes constituant la structure de la terrasse bois.

Conforme au DTU 51.4

Le DTU 51.4 (décembre 2018) Platelages extérieurs en bois indique que la face supérieure des lambourdes en bois doit être protégées par le biais de bandes bitumineuses débordantes ou capotage. La Bande d'Étanchéité Terrasse Bois Ubbink est donc totalement adapté dans le cadre du DTU.