

# Fenêtres et Portes-Fenêtres en bois exotique MÉRANTI




## Conception Dormant

Épaisseur 46mm, section 46x59mm  
Assemblé mécaniquement par vis  
Profil conçu pour fausses tapées d'isolation  
Pièce d'appui bois 112mm largeur sur fenêtres  
Seuil aluminium anodisé sur portes-fenêtres  
Joint d'étanchéité sur recouvrement

## Conception Ouvrant

Épaisseur 46mm, section 46x59mm sauf battant  
crémone 46x67mm  
Assemblé mécaniquement par vis  
Vitrage isolant 4/16/4 faible émissivité + gaz argon  
posé en rainure auto-drainante avec joint bi-durété  
(corps polypropylène, lèvres souple élastomère  
thermoplastique)  
Ferrage : fiches bichromatées réglables hauteur 60mm  
Batteuse pour châssis 1 vantail et abattant, 1 ou 2  
compas sur les châssis abattants  
Crémone à condamnation intérieure sur fenêtres, 2,3 ou  
4 points de fermeture suivant hauteur



*Crémone réglable  
Si l'ouvrant n'est pas étanche ou légèrement  
cintré, tourner l'axe excentrique des rouleaux  
de la crémone avec une clef BTR 4mm*



## Les Portes Fenêtres

Soubassement panneau massif épaisseur 40mm à  
double plates-bandes posé en rainure avec le même  
joint intérieur et extérieur que le vitrage  
Battant crémone section 46x83mm  
Crémone à barillet 5 points sur les portes-fenêtres  
(barillet non compris)

