



QUICK-STEP® Installation Kit

LAMINATE *Parquet*

LIVYN



Description du produit

Le kit de pose Quick-Step® est un kit complet qui vous permet d'installer votre sol d'une manière professionnelle et rapide.

Contenu:

- 25 cales séparatrices
- Bloc de frappe Uniclic®
- Pied-de-biche

Unité de vente: 10

Applications

Le kit de pose permet une installation parfaite de votre sol doté du système Uniclic®, sans risquer de l'abîmer.

Caractéristiques

- √ Un kit complet
Il comprend tous les accessoires dont vous avez besoin pour poser votre sol Quick-Step® de manière professionnelle.
- √ Il permet de créer un joint de dilatation régulier et suffisant
Votre sol est avant tout composé de bois. Comme l'humidité d'une pièce peut varier, par ex. entre l'été et l'hiver, il est indispensable que le sol puisse bouger. Le sol doit pouvoir se dilater ou se rétracter de tous les côtés. Pour cette raison, il est muni sur tout son pourtour d'un joint de dilatation de minimum 8 à 10 mm.

Les cales séparatrices du kit se placent par pair entre les panneaux et le mur pour créer un joint de dilatation suffisant (réglable).

- √ Spécialement mis au point pour le système Uniclic®
L'utilisation du bloc de frappe Uniclic® permet d'emboîter les lames dans la bonne position à l'aide d'un marteau, sans endommager la languette. Le bloc est en effet pourvu d'une encoche qui s'ajuste parfaitement sur profilé Uniclic®.



- √ Pratique dans les endroits difficiles d'accès

Avec le pied-de-biche Quick-Step®, vous pouvez aussi poser le sol dans les endroits plus difficiles d'accès (par ex. contre un mur ou sous un radiateur).

Sa forme et sa longueur permettent une pose professionnelle.

- √ Réutilisable

Fabriqués dans des matériaux de première qualité, le kit de pose Quick-Step® est réutilisable.




L'utilisation d'accessoires autres que les solutions de Quick-Step® peut endommager le sol Quick-Step®. Dans ces cas, la garantie fournie par Quick-Step® ne sera pas applicable.

Nous recommandons donc d'utiliser exclusivement les solutions de Quick-Step®, qui sont spécifiquement conçues et testées pour être utilisées avec les panneaux de sol Quick-Step®.


Mode d'emploi

- √ Pour installer votre sol, placez les cales séparatrices entre les lames et le mur. Ces cales garantissent un joint de dilatation régulier et suffisante de 8 à 10 mm. Disposez-les tous les 30 cm environ.




Conseil : utilisez toujours deux cales ensemble – le côté mince de l'une contre le côté épais de l'autre. Cette « double cale » permet de compenser d'une manière simple les irrégularités des murs.

- √ Placez le bloc de frappe Uniclic® en ajustant l'encoche sur la languette et la rainure des lames et emboîtez les lames dans la bonne position à l'aide d'un marteau.



- √ Le bloc de frappe est inutilisable à certains endroits plus difficiles d'accès (par ex. contre un mur ou sous un radiateur). Dans ce cas, le pied-de-biche Quick-Step® est la solution.



Pour placer le panneau dans la bonne position, placez le pied-de-biche Quick-Step® sur le bord de la lame et emboîtez la lame à l'aide d'un marteau.