

ALSAPAN

Furniture, Flooring, Worktops

ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL-Z.I.-1, rue de l'Europe-67521 Marlenheim Cedex-France
Tél.+ 33 (0) 3 88 59 29 89-Fax + 33 (0) 3 88 59 28 49-e-mail : commercial@epi.fr-web site : www.epi.fr

PRODUIT - PERMANENT - 2015

Désignation: **SOUS COUCHE FIBRE DE BOIS 5 mm Floorisol**

Référence de l'article:

Référence Fournisseur:

DALL'verte 5 mm

Gencod (EAN 13):

Poids net :

Dimension (Lxlxh) :

Approx. 8,75 Kgrs

790x590x75 mm le paquet

(15 dalles de 5 mm

soit 7 m²)



DONNEES LOGISTIQUES

Conditionnement

(Ex : carton)

Dimension (Lxlxh) : *790x590x75 mm*

Poids net :

8,75 kg

Poids brut :

PCB :

15 dalles par paquet

Palette

Dimension (Lxlxh) : *1200x800x1850 mm*

Poids net :

440 kg

Poids brut :

PCB :

48 paquets par palette

PRIX

Mini.de commande (en UVC) :

Paquet de 7 m² en complément de RDS

Délais d'approvisionnement :

1 semaine

Tarif :

Taux de TVA :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Floorisol est un revêtement naturel de fibre de bois spécialement conçu pour l'isolation phonique des sols stratifiés. Il égalise les différences de hauteur jusqu'à 4 mm , s'applique à tous revêtements de sol sans limitation de surface. Ecologique, réutilisable, simple à poser.

Isolation thermique à 20° : 0,04 Kcal m²/5/C° - Isolation phonique -19dB sur base RDS 8 mm dalle fibre 5 mm - pare vapeur 150 µ - dalle béton armé 140 mm.

Densité produit : +/- 250 kg/m³