

## SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 1860 mm Largueur: 190 mm Épaisseur: 14(3) mm
Boîte	Min 5 lames de 1.86 m 2.12 m <sup>2</sup> 15 kg
Palette	50 cartons
Structure	3-plis
Finition	Huilé
Texture	Légèrement brossée
Couleurs	Natural Oil, Candy, Crystal
Choix	DE
Type de la couche d'usure	Parement scié
Épaisseur de la couche d'usure	3 mm
Chanfrein	Micro chanfrein sur les 4 côtés
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Drop Lock système clic
Type d'installation	Pose conseillée: à coller ou en flottant

## STRUCTURE



## INSTALLATION



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m <sup>3</sup> , 14 mm
Résistance au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductivité thermique	0.14 W/mK
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	-
Résistance aux chocs	-
Niveau d'humidité	5 ± 10 %
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques